



Seite durchsuchen

Sie sind hier: [Produkte](#) » [Raffstoren/Außenjalousien](#) » [Vorbau-Lösungen](#) » [Vorbau-Außenjalousien](#)

Vorbau-Außenjalousien

Optimale Kombination mit Vorbau-Rollläden.

WAREMA Vorbau-Außenjalousien schlagen die Brücke zwischen Außenjalousien und unseren Vorbau-Rollläden. Durch die Verwendung gleicher Kästen lassen sich beide gemeinsam verbauen, um so verschiedene Räume je nach Anwendung mit dem optimalen Sonnenschutz zu versehen. Schutz vor Insekten bietet das optional integrierte Insektenschutz-Rollo. Speziell für den nachträglichen Einbau kann Solar-Antrieb gewählt werden. Kabelverlegung und Stromzufuhr sind hier nicht notwendig.

Vorbau-Außenjalousien



- **Einbausituation**
- **Produktvorteile**
- **Merkmale**
- Als optisches Element zur Fassadengestaltung
- In der Laibung
- Vor der Fassade
- Hinterlüftete Fassade
- In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- Befestigung der Konstruktion auf dem Fenster oder Mauerwerk, eine zusätzliche Kastenbefestigung ist nicht notwendig
- Baugrenzwerte:
 - max. Breite: 4000 mm
 - max. Höhe: 4000 mm
 - max. Fläche: 16 m²
- Lamellen: randgebördelt 80 S mm, Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamelle 73 mm
- Erhältlich mit Absturzsicherung, vivamatic® (VM), slowturn (ST) und Tageslicht-Transportelement (TLT)
- Antrieb: 230V-Mittelmotor, Solar-Antrieb